



ESSAN
ELEKTRONİK - TASARIM



ESP-SS101 KONTROL CİHAZI

BESLEME GERİLİMİ:	12V DC (200ma) / 24VDC (150ma) (Seçilebilir)
KORUMA:	Girişte sigorta korumalı
GİRİŞ ÇIKIŞ:	2 Adet 16A RÖLE / 2 Adet input kendi üzerinde. Ekstra Kurukontak modülleri ve input modülleri ile sınırsız I/O
DESTEKLEDİĞİ PROTOKOLLER:	MODBUS RTU(RS232/RS485) MODBUS TCP
HABERLEŞME KANALLARI:	RS485/RS232/ETHERNET
MODÜL HABERLEŞME ÇIKIŞLARI:	RJ45 / KLEMENS (Seçilebilir)
HARİCİ	RS485 / RS232 / ETHERNET
PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ SAYISI :	2 Adet
PROGRAMLANABİLİR KONTAK SAYISI/AKIMI:	2 Adet / 16A (NA-NK)
GENEL ÖZELLİKLER:	*Her bir röle için, haftanın günü ve saat dakika olarak 5 adet On ve OFF pozisyon programı. * Her bir röle için süre ayarlı flash özelliği. *ETHERNET, RS485 veya RS232 vasıtası ile uzaktan kontrol edilebilirlik, izlenebilirlik.
BOYUTLAR:	U-G-Y: 158mm-90,45mm-45,5mm RAY TİPİ KUTU

